

그린리모델링 현판 제작 가이드라인

공공건축물 그린리모델링 사업 선정 기관 현판 제작 표준 규격서

본 가이드라인은 공공건축물 그린리모델링 사업에 선정된 기관이 그린리모델링을 완료한 건축물에 부착할 통일된 브랜딩과 시인성 확보를 위한 현판 제작 표준 규격입니다. 현판 제작 시 아래 명시된 소재별 규격, 서체, 색상 기준을 철저히 준수하여 제작 및 부착을 진행해 주시기 바랍니다.

1. 소재별 상세 제작 사양

① 신주 (황동) 현판

구분	상세 사양
가운데 로고 규격	가로 300mm × 세로 300mm (정면 기준 메인 로고 그래픽 안착 영역)
전체 규격 (절곡 포함)	가로 330mm × 세로 330mm (측면 절곡면을 모두 포함한 최종 원판 커팅 규격)
권장 두께 (입체)	2.5cm (측면 절곡 박스 형태로 가공) / 철판 두께 1mm 내외 기준 신주판 사용
추천 마감 및 가공	정면 부식(음각) 후 지정 색상 도색 및 신주 헤어라인(무광) 마감 권고 ※ 권고사항: 세월에 따른 자연스러운 황동 변색을 방지하려면 업체 투명 우레탄 코팅 처리를 권장합니다.

② 스텐 (스테인리스) 현판

구분	상세 사양
가운데 로고 규격	가로 300mm × 세로 300mm (정면 기준 메인 로고 그래픽 안착 영역)
전체 규격 (절곡 포함)	가로 330mm × 세로 330mm (측면 절곡면을 모두 포함한 최종 원판 커팅 규격)
권장 두께 (입체)	2.5cm (측면 절곡 박스 형태로 가공) / 철판 두께 1mm 내외 기준 신주판 사용
가공 방식	정면 부식(음각) 후 지정 색상 도색 및 표면 마감 코팅

③ 잔넬 (입체 문자형) 현판

구분	상세 사양
기본 규격	가로 300mm × 세로 300mm (정사각형 형태 배경판 또는 개별 입체 문자 조합 영역)
권장 두께 (입체)	2cm 입체 돌출 가공 / 갈바 등 철판 베이스 사용 시 두께 1mm 적용

2. 공통 디자인 및 그래픽 사양

① 지정 문구 및 서체

- 지정 문구 : **그린리모델링**
- 지정 서체 : **에스코어드림 9 Black (S-Core Dream 9 Black)**
- **주의사항** : 서체의 두께(Black)나 기하학적 형태가 변형되지 않도록 원본 공식 폰트를 규격대로 사용해야 합니다.

② 지정 색상 (Color Palette)

구분	색상 코드 / 데이터	적용 대상
■ 청록 (Teal)	PANTONE P133-7C	청록 타입 로고 심볼 및 그래픽 요소 조색 기준
■ 초록 (Green)	CMYK: C 90 / M 50 / Y 100 / K 16	초록 타입 로고 심볼 및 메인 텍스트 조색 기준

3. 현판 제작 목업(Mock-up) 참조 이미지 (6종)

건축물 외벽 재질 및 인테리어 환경에 알맞은 조합을 선택하여 제작하시기 바랍니다.



신주 현판 (청록)



스텐 현판 (청록)



잔넬 현판 (청록)



신주 현판 (초록)



스텐 현판 (초록)



잔넬 현판 (초록)